

DSX2-8000

商品コード：12218900

メーカー：FLUKE networks

高速通信用規格であるCat8対応のケーブルテストに、Wi-Fi通信機能を追加



メインユニット リモートユニット

特徴

- メタルLAN配線の認証試験に関するあらゆる手順を迅速化するケーブルテストです
- Cat8対応で、最大40Gbのイーサネットを対象とした、ツイストペアケーブルのテストや認証が可能です
- Cat6A, 8, クラスFA, I/II、およびすべての現行規格で比類ない測定スピードを発揮します
- メインユニットにWi-Fi通信機能を搭載した“2”は、別途、外付けWi-Fiアダプタやイーサネットケーブルを用意しなくても、FLUKE networks社のクラウドサービスへデータ保存することが可能になりました

仕様

項目	仕様	項目	仕様
メーカー型番	DSX2-8000	Wi-Fi通信機能	IEEE 802.11a、b、g、nに準拠
適用ケーブルタイプ	シールド付きおよび非シールド、ツイストペアLANケーブル(STP、UTP等) TIA: カテゴリ3, 4, 5, 5e, 6, 6A, 8: 100Ω ISO/IEC: クラスC, D, E, EA, F, FA, I / II : 100Ωおよび120Ω	テストパラメータ	ワイヤー・マップ、長さ、伝播遅延、遅延時間差、DCループ抵抗、挿入損失、リターン・ロス、NEXT、減衰対クロストーク比、ACR-F、パワー・サムACR-F、パワー・サムNEXT、パワー・サムACR-N、パワー・サム・エイリアン近端クロストーク、パワー・サム・エイリアン減衰対遠端クロストーク比
テスト規格	TIA ISO/IEC 最大周波数	電源	バッテリー(8時間)
	カテゴリ3, 4, 5e, 6, 6A, 8(TIA568-C.2)	本体寸法	メインユニット: 133.3 × 279.4 × 66.7mm リモートユニット: 133.3 × 279.4 × 66.7mm
測定時間 (フル双方向自動テスト)	7秒(カテゴリ5e, 6およびISO/IEC クラスD, E) 8秒(カテゴリ6AおよびISO/IEC クラスEA) 15秒(カテゴリ8)	本体重量	メインユニット: 1.28kg(モジュール・バッテリー含む) リモートユニット: 1.02kg(モジュール・バッテリー含む)
		梱包想定重量	8kg

構成

構成

メインユニット リモートユニット CUモジュール×2(メイン・リモート実装) バッテリー×2(メイン・リモート実装)
 ショルダストラップ×2(メイン・リモート実装) ACアダプタ×2 パーマネントリンクアダプタ×2
 チャンネルアダプタ×2 AxTalk終端器×2 ユニバーサルアダプタ×2 イヤホン×2 USBケーブル CD(LinkWare)
 CD(User's Manual+AxTalk) クイックリファレンスガイド 収容ケース 校正証明書(写)

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(月額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
8,950円	お問い合わせください				

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2503-次回改定】