

MPO光損失テストセット(TK-PXM-LXM-SM1/MM1)

商品コード：12220600・12220700

メーカー：EXFO

データセンターやオフィス等の高速・広帯域イーサネット設備工事で稼働削減が期待できるMPO-12心損失試験器

①TK-PXM-LXM-SM1



▲パワーメータ ▲光源

特徴

- MPO12心光ファイバへの2波長をわずか1秒で測定可能です
- 測定結果／合否結果を集約表示します
※TIAとISO/IEC規格の認証テストTier1(basic)に対応
※再測定時の該当測定を一覧から選択
- 光源(試験波長)とパワーメータのキットで提供します
SM用：1.31/1.55 μm MM用：0.85/1.30 μm
- 測定結果をPCへダウンロードできます

仕様

商品名	①TK-PXM-LXM-SM1	②TK-PXM-LXM-MM1
メーカー型番	PXM	
光コネクタ	APC・UPC対応 非接触MPO-12心オス	
パワー測定範囲	5~-45dBm	
波長測定範囲	0.85~1.55 μm	
校正波長	0.85/1.30/1.31/1.55 μm	
トーン検知	270, 330Hz, 1, 2kHz	
自動波長認識切替	可(FasTestモードで光源を使用)	
保存件数	10000測定結果(2波長)	
本体寸法	93 × 171 × 48mm	
本体重量	500g	

商品名	①TK-PXM-LXM-SM1	②TK-PXM-LXM-MM1
メーカー型番	LXM-SM1	LXM-MM1
光コネクタ	APC MPO-12オス	UPC MPO-12オス
光源波長	1.31 μm ±20 1.55 μm ±20	0.85 μm ±25 1.30 μm ±20
出力	≥-13/≥-13dBm	≥-33/≥-33dBm
安定性(8時間)	±0.1dB(15分ウォームアップ後)	
トーン発生	270, 330Hz, 1, 2kHz	
可視光(VFL)	波長	635nm ±10
	変調切替	CW(1, 4Hz)
	出力	0dBm
本体寸法	93 × 171 × 48mm	
本体重量	500g	

商品名	①TK-PXM-LXM-SM1	②TK-PXM-LXM-MM1
試験速度	1秒(MPO12心挿入ロス・極性、2波長)	
電源	リチウムイオンバッテリー(交換可/8時間)	
梱包想定重量	3kg	

構成

構成

SM光源(LXM-SM1)本体…① MM光源(LXM-MM1)本体…② パワーメータ(PXM)
 リチウムイオンバッテリー×2(本体・パワーメータ実装) ACアダプタ(USBケーブル Type-C/Type-C含む)×2
 基準テストコードSM(MPO 12)(ピン付-ピン付) 基準テストコードSM(MPO 12)(ピン付-ピン無)×2
 基準テストコードSM(MPO 12)(ピン無-ピン無)×2 MPO接続アダプタ(黒)×3 収容ケース 校正証明書(写)

レンタル料金

【税抜】

商品名 <商品コード>	レンタル料金 (日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
		半年	1年	2年	3年	5年
①MPO光損失テストセット(TK-PXM-LXM-SM1) <12220600>	26,300円	お問い合わせください				
②MPO光損失テストセット(TK-PXM-LXM-MM1) <12220700>	28,600円	お問い合わせください				

※別途、消費税と運送費が発生します。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社