

MPO光損失テストセットMPOLx(SM/MM)

商品コード：12220800・12220900

メーカー：VIAVI Solutions

MPOテスト必須機能を統合した光源とパワーメータのセット

①MPOLx(SM)



▲光源

▲パワーメータ

特徴

- 6秒で、2波長で、12芯ファイバーの合否判定を使用したTier1認証試験(損失・長さ・極性)を実施できます
- 光源側、光パワーメータ側のどちらからでも操作・結果表示が可能です

仕様

商品名		①MPOLx(SM)	②MPOLx(MM)
光源	メーカー型番	MPOLS-85	MPOLS-84
	光コネクタ	APC MPO-12オス(固定) シャッター付MTPアダプタ	PC MPO-12オス(固定) シャッター付MTPアダプタ
	光源波長	1.31 μ m $\pm$ 20nm 1.55 μ m $\pm$ 20nm	0.85 μ m $\pm$ 20nm 1.30 μ m $\pm$ 20nm
	出力	-6dBm	-26dBm
	安定性(15分/8時間)	$\pm$ 0.05/0.25dB	
	ウォームアップ時間	20分	
	ソースモード	CW	
商品名		①MPOLx(SM)	②MPOLx(MM)
パワーメータ	メーカー型番	MPOLP-85	
	光コネクタ	APC・PC対応、MPO-12心オスシャッター付MTPアダプタ	
	パワー測定範囲	-50~+3dBm	
	波長測定範囲	0.85~1.55 μ m	
	校正波長	マルチモード: 0.85/1.30 μ m シングルモード: 1.31/1.55 μ m	
	最大許容入力レベル	3dBm	
	測定の不確かさ	マルチモード: $\pm$ 0.7dB $\pm$ 1nW シングルモード: $\pm$ 0.6dB $\pm$ 1nW	
	ウォームアップ時間	20分	
	保存件数	10000損失テスト結果	
商品名		①MPOLx(SM)	②MPOLx(MM)
共通	試験速度	6秒(MPO12心挿入ロス・極性・長さ)	
	環境(動作/保存)	動作: -5~45°C、保存: -25~55°C	
	本体寸法・重量	112×208×64mm、600g	
	電源	リチウムイオンバッテリー(交換可/12時間)	
	梱包想定重量	5kg	

構成品

構成品	
シングルモード光源(MPOLS-85)本体…① マルチモード光源(MPOLS-84)本体…② パワーメータ(MPOLP-85) タッチペン×2(本体・パワーメータ実装) リチウムイオンバッテリー×2(本体・パワーメータ実装) ACアダプタ×2 USBケーブル 基準テストコードSM(MPO-12)(ピン付-ピン無)×3…① 基準テストコードMM(MPO-12)(ピン付-ピン無)×3…② MPO接続アダプタ(黒)×2 フィールドツール グリッパ(緑)(フィールドツール実装) ピン交換器(黄-ピン付)(フィールドツール実装) ピン交換器(青)(フィールドツール実装) 収容ケース 校正証明書(写)×2	

レンタル料金

【税抜】

商品名 ＜商品コード＞	レンタル料金 （日額）	スーパーレンタル料金（月額）				
		半年	1年	2年	3年	5年
①MPO光損失テストセットMPOLx（SM） ＜12220800＞	27,600円	お問い合わせください				
②MPO光損失テストセットMPOLx（MM） ＜12220900＞	23,300円	お問い合わせください				

※別途、消費税と運送費が発生します。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社