

# 埋設ケーブル位置測定器(MPL-H12)

商品コード：12221300

メーカー：高千穂産業

埋設管路の探査・識別機能、測定ログデータの管理機能が向上したMPL-H11の後継機器

## 特徴



- 最大深度30m迄の埋設ケーブル・管路の測定ができます
- 管路に流れる電流の方向を検知して、目的の管路を識別する機能(CD機能:直接法限定)を追加しました
- 目的の管路に近づくと受信器が振動でお知らせします
- Bluetooth通信でスマートフォンアプリと連携し、送信器の遠隔操作、および測定データの転送、測定した位置情報の取得・GoogleMap連携ができます(Androidのみ)
- 送信器・受信器の状態を自動チェックできる、自己診断機能を追加しました

## 仕様

項目		仕様
測定 深度	差動法	0~5m:間接法、直接法、外部コイル法、プローブ
	和動法	0~30m:直接法、外部コイル法、プローブ
周波数	送信器	512Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz/9.5kHz+38kHz CD機能は9.5kHz/512Hzを多重送出
	受信器	512Hz/850Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz 自然磁界:ラジオ波9~33kHz(自動サーチ機能付き) 電力:50Hz~60Hz ガス:100Hz~120Hz
その他機能等		自己診断機能、バイブレータ機能、ヨー角表示、 デジタル水準器、バックライト付きLCD表示器、 ノイズカットフィルタ、Blue Tooth通信(アプリ連携)

項目	仕様
電源	送信器:単1形電池8本(50時間) 受信器:単3形電池6本(18時間)
本体寸法	送信器:314×261×110mm 受信器:130×660×270mm
本体重量	送信器:3.6kg 受信器:2.1kg
梱包想定重量	15kg

## 構成品

### 構成品

送信器 受信器 外部コイル38kHz 外部コイル9.5kHz 外部コイル80kHz アース棒(ゴムキャップ付) 外部コイル操作棒  
直接法リール 取扱説明書 外部受信センサ 単1形乾電池×16(実装×8・予備×8) 単3形乾電池×12(実装×6・予備×6)  
ソフトケース ショルダーベルト 収納バッグ

## レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
5,900円					

お問い合わせください

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL 0120-91-5809 FAX 03-5821-0909

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL [www.nttrec.co.jp](http://www.nttrec.co.jp)

NTT REC 株式会社