

DANNGO型ソーラー式工事用信号機(SO2502)

商品コード：13121900・13122000

メーカー：ティオック

片側交互通行の工事環境下で、交通誘導員に代わって交通誘導を実現できる工事用信号機

①工事用信号機



②信号機用無線リモコン受信機・リモコンスイッチ



特徴

- 片側交互通行の工事現場で交通誘導に使用できる信号機です
- 従来製品より大幅に軽量化され、設置・運搬・保管管理が楽になりました
- リフレクタレンズの採用で低消費電力と高視認性を両立しています
- オプションのリモコンを操作し、手動で制御することも可能です

仕様

項目		①DANNGO型ソーラー式工事用信号機(SO2502)
メーカー型番		SO2502
消費電力		約1W
無日照時間		約10日間(満充電時)
同期方式		GPS／内部時計
運転モード		GPS・内部時計／手動切替
電源	電源電圧	DC12V
	ソーラーパネル	12W
	バッテリー	18Ah
	AC電源	AC100V
充電時間	ソーラーシステム	約5日間(電源OFF時)
	AC電源	約10時間
本体	寸法	280×830×375mm
	重量	8.5kg×2
バッテリー	重量	8.0kg×2
三脚	重量	5.5kg×2
梱包想定重量		53kg

項目		②信号機用無線リモコン受信機・リモコンスイッチ
リモコン受信機	メーカー型番	SORM-01-R
	通信距離(見通し)	約100m
	本体寸法	88×146×33mm
	本体重量	250g
	電源	信号機本体(SO2502)
リモコンスイッチ	メーカー型番	SORM-01-T
	連続使用可能時間	約30時間(LED:明)／約60時間(LED:暗)
	本体寸法	88×146×33mm
	本体重量	340g(電池含む)
	電源	単3電池×3本
梱包想定重量		2kg

構成品

①DANNGO型ソーラー式工事用信号機(SO2502)

本体(ソーラーパネル付)×2 バッテリ×2
ヒューズ×4(実装2・予備2) 充電用AC電源コード×2
三脚×2 支持棒×2 取扱注意書 取扱説明書

②信号機用無線リモコン受信機・リモコンスイッチ

受信機(親機) 受信機(子機) リモコン(本体)
単3形乾電池×6(実装×3・予備×3)
取扱説明書(信号機用無線リモコン/無線リモコン受信機)

レンタル料金

【税抜】

商品名 (商品コード)	レンタル料金 (月額)	スーパーレンタル料金(月額)				
		半年	1年	2年	3年	5年
①DANNGO型ソーラー式工事用信号機(SO2502) <13121900>	42,000円	お問い合わせください				
②信号機用無線リモコン受信機・リモコンスイッチ <13122000>	17,200円	お問い合わせください				

【1カ月未満のご利用は、以下割引が適用されます】

1週間：月額料金×25%(75%割引)

2週間：月額料金×50%(50%割引)

3週間：月額料金×75%(25%割引)

※別途、消費税と運送費が発生します。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2509-次回改定】