

# ポケットابلマルチガスモニター(GX-2009)

商品コード：13204000

メーカー：理研計器

ベルトに付けてマンホール・とう道内での有害ガス測定が可能！



## 特徴

- ベルトに付けられるポケットサイズです
- 3方向警報ランプ・2方向ブザーで携帯者と周囲に危険を知らせます
- ブザー音量95dB(A)以上で、騒々しい工場内でも聞き逃がしません
- 4成分のガス濃度を大型液晶画面で同時に表示します
- 時計表示やデータログ機能も搭載しています

## 仕様

項目		仕様					
検知範囲	検知対象ガス	可燃性ガス(CH <sub>4</sub> orHC)		酸素(O <sub>2</sub> )	硫化水素(H <sub>2</sub> S)	一酸化炭素(CO)	
	基準レンジ	0~100%LEL		0~25.0vol%	0~30.0ppm	0~150ppm	
	サービスレンジ	—		25.1~40.0vol%	—	151~500ppm	
警報設定値	1st	10%LEL	L警報: 18.0vol%	1st	1.0ppm	1st	25ppm
	2nd	50%LEL	H警報: 25.0vol%	2nd	10.0ppm	2nd	50ppm
	OVER	100%LEL	OVER: 40.0vol%	TWA	1.0ppm	TWA	25ppm
				STEL	5.0ppm	STEL	200ppm
				OVER	30.0ppm	OVER	500ppm
警報種類	ガス警報: 2段警報、STEL、TWA、OVER警報 故障警報: システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良						
警報方法	ガス警報時: ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度値点滅、振動 故障警報時: ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示						
採集方法	拡散式/吸引式(オプションポンプ使用)						
適合規格等	保護等級IP67相当、本質安全防爆構造(Exia II CT4X)、 TIIS((公社)産業安全技術協会)防爆検定合格品、 HK((財)日本船用品検定協会)原型承認合格品、MED(船用品機器指令)適合品						
電源	専用Ni-MH電池(約20時間)						
本体寸法	76×69×26mm						
本体重量	130kg						
梱包想定重量	2kg						

## 構成品

構成品	
ポケットابلマルチガスモニター本体(ストラップ付き)	充電器 AC100V用 AC電源アダプタ 点検実施要領点検記録表
取扱注意書 取扱説明書	検査成績表(写) ソフトケース(外ケース)

## レンタル料金

【税抜】

日額レンタル料金	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
1,900円	12,600円	7,400円	5,900円	5,400円	4,800円

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社