

接地抵抗計(4106)

商品コード：13418900

メーカー：共立電気計器



特徴

- 2線(簡易測定)、3線、4線式による接地抵抗と、大地抵抗率測定ができます
- 測定信号周波数を94/105/111/128Hzから手動または自動で切り替え可能です
- 付属ソフトウェアにより、保存したデータ(最大800件)をPCでリスト表示できます

仕様

項目	仕様	項目	仕様
測定方式	接地抵抗：電圧降下法 大地抵抗率：ウェンナーの4電極法 直列干渉電圧(地電圧)：実行値整流(E-S端子間)	その他の機能	補助接地抵抗上限警告表示 補助接地抵抗測定
接地抵抗測定	2/20/200Ω/2/20/200kΩ (0.03Ω～209.9kΩ)	適合規格	IEC 6010-1 CAT.Ⅲ 300V、CATⅣ 150V 汚染度2、 IEC 6010-031、IEC 61557-1、5、JIS C 1304、 IEC 61326-1(EMC)、IEC60529(IP54)
大地抵抗率測定	2/20/200Ω/2/20/200kΩ (0.2Ω～209.9kΩ・m)	電源	DC12V、単3形マンガン乾電池(R6P)8本
直列干渉電圧測定※	50V(AC 0～50.9Vrms)	本体寸法	167×185×89mm
測定周波数	40～500Hz	本体重量	900g(電池含む)
		梱包想定重量	10kg

※本製品は商用電源の電圧測定用には設計されていません

構成

構成

本体 カバー(本体実装) 単3形乾電池×16(実装×8・予備×8) 肩掛けベルト(本体実装)
 精密測定用コード 赤40m(コードリール付) 精密測定用コード 黄20m(コードリール付) 精密測定用コード 黒20m(コードリール付)
 精密測定用コード 緑20m(コードリール付) 簡易測定プローブ(コード・テスタ棒・ワニ口) 赤・黒組 補助接地棒×4
 通信アダプタ CD(KEW Report) 取扱説明書 収容ケース 校正証明書(写)

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(月額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
14,760円	—	—	—	—	—

※レンタル料金は全て税抜表示となっています。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【1912-次回改定】