

フィールドマスタMS2080A・YP-1079Bセット II

商品コード：13432600

メーカー：アンリツ/EDIC Systems

5G(Sub6)およびLTE基地局(DASを含む)の登録点検に
フィールドマスタ・基準信号発生器・USBパワーセンサをセットで使用可能！

特徴

- 小型のスペクトラムアナライザと基準信号発生器(携帯タイプ)、USBパワーセンサをセット化した商品で、5G(Sub6)およびLTE基地局(DASを含む)の登録点検に使用できます
- ドコモ社・KDDI社のバンドに対応しています
- USBパワーセンサで登録点検時の高周波電力測定が可能です



▲フィールドマスタ本体



▲基準信号発生器



▲USBパワーセンサ

仕様

項目	仕様	
メーカー型番	MS2080A	
周波数範囲	9kHz~6GHz	
搭載オプション	0706 6GHzスペクトラムアナライザ	
	0031 GNSS受信機能	
	0883 LTE(FDD/TDD)測定機能	
	0888 5G NR(FDD/TDD)測定機能	
バッテリー動作時間	2時間以上	
本体寸法	290×212×96mm	
本体重量	3.8kg	
USBパワーセンサ	メーカー型番	MA24108A
	周波数範囲	10MHz~8GHz
	パワー測定範囲	-40~+20dBm
	RF入力コネクタ	N型(P) / 50Ω
	本体寸法	110×45×25mm(Nコネクタ除く)
	本体重量	230g

項目	仕様
メーカー型番	YP-1079B
出力周波数	10MHz(正弦波)
出力レベル	0dBm(50Ω)
安定度	30日間 $<5 \times 10^{-11}$ (1カ月)
	$<5 \times 10^{-10}$ (1年) 短期安定度 $<2 \times 10^{-12}$ (100秒)
立上り時間	<6 分(Lockまでの時間)、 <7 分 1×10^{-9}
出力コネクタ	BNC
バッテリー動作時間	3時間
本体寸法	300×87×200mm
本体重量	3.7kg
共通	梱包想定重量 26kg

構成品

構成品

フィールドマスタ(MS2080A)本体 Li-ionバッテリー×2(本体実装×1・予備×1)
ソフトキャリングケース ショルダストラップ付(本体実装) AC/DCアダプタ(AC電源コード2P変換付) SMA(P)-BNC(J)アダプタ
SMA(P)-BNC(P)ケーブル GPSアンテナ イーサネットケーブル(ストレート) USB 3.0ケーブル(A-typeC)
MA24108A USBパワーセンサ USBパワーセンサ用USBケーブル USBパワーセンサ用同軸ケーブル 簡易操作マニュアル
較正証明書(写) 収容ケース ルビジウム基準信号発生器(YP-1079B) ルビジウム用Li-ionバッテリー(ルビジウム実装)×2
ルビジウム用AC/DCアダプタ(電源コード付) 取扱説明書(CD) 収容ケース

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(月額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
814,100円	お問い合わせください				

【1カ月未満のご利用は、以下割引が適用されます】

※別途、消費税と運送費が発生します。

1週間：月額料金×25%(75%割引)

2週間：月額料金×50%(50%割引)

3週間：月額料金×75%(25%割引)

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2506-次回改定】