

有害ガス検知器(GX-2100)

商品コード：32917000

メーカー：理研計器

「有害ガス検出器(GX-2000)」の後継機器



特徴

- 検知方式に拡散式を採用しました(先端の検知部でガスを直接検知)
- 外部警報器が不要で導入・回収の手間が1/2になり、作業効率がアップしました
- 高性能な新型Rセンサを搭載しました
- 検知部は、非点火防爆構造、かつ、10m落下試験クリアの耐久構造です

仕様

項目		仕様			
メーカー型番		GX-2100			
検知範囲	検知対象ガス	可燃性ガス(CH ₄)	酸素(O ₂)	硫化水素(H ₂ S)	一酸化炭素(CO)
	基準レンジ	0~100%LEL	0~25.0vol%	0~30.0ppm	0~100ppm
	サービスレンジ	—	~40.0vol%	~150.0ppm	~300ppm
ガス警報表示		ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅			
検知方式		拡散式			
適合規格等		防塵防水構造(保護等級IP67相当)、本質安全防爆構造(防爆等級ExnA II BT4Gc)			
電源		単2形アルカリ形乾電池2本(20時間)、AC100V			
本体寸法		275×340×180mm			
本体重量		4.0kg			
梱包想定重量		10kg			

構成品

構成品	
本体	AC電源コード(本体実装) 自動巻き取りリール(本体実装) 電池ボックス(本体実装) LCD(検知部)(本体実装) 単2形アルカリ乾電池×2(実装) 取扱説明書 簡易取扱説明書 点検実施要領 点検記録表 取扱注意書 検査成績書(写)

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
5,050円	24,400円	14,200円	11,200円	10,050円	7,950円

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社