NTTREC

REC VALUE
現場を知るプロの、先読みレンタル。

有害ガス検知器（GX-2100）

商品コード：32917000　　**メーカー：理研計器**

「有害ガス検出器（GX-2000）」の後継機器

特徴

- ●検知方式に拡散式を採用しました（先端の検知部でガスを直接検知）
- ●外部警報器が不要で導入・回収の手間が1/2になり、作業効率がアップしました
- ●高性能な新型Rセンサを搭載しました
- ●検知部は、非点火防爆構造、かつ、10m落下試験クリアの耐久構造です

仕様

項目		仕様			
メーカー型番		GX-2100			
検知範囲	検知対象ガス	可燃性ガス（CH_4）	酸素（O_2）	硫化水素（H_2S）	一酸化炭素（CO）
	基準レンジ	0～100%LEL	0～25.0vol%	0～30.0ppm	0～100ppm
	サービスレンジ	—	～40.0vol%	～150.0ppm	～300ppm
ガス警報表示		ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅			
検知方式		拡散式			
適合規格等		防塵防水構造（保護等級IP67相当）、本質安全防爆構造（防爆等級ExnAⅡBT4Gc）			
電源		単2形アルカリ形乾電池2本（20時間）、AC100V			
本体寸法		275×340×180mm			
本体重量		4.0kg			
梱包想定重量		10kg			

構成品

構成品
本体　AC電源コード（本体実装）　自動巻き取りリール（本体実装）　電池ボックス（本体実装）　LCD（検知部）（本体実装） 単2形アルカリ乾電池×2（実装）　取扱説明書　簡易取扱説明書　点検実施要領　点検記録表　取扱注意書　検査成績書（写）

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金（日額）	スーパーレンタル料金（月額）				
	半年	1年	2年	3年	5年
5,050円	お問い合わせください				

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合せ・ご注文は

TEL **0120-91-5809**　FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2503一次回改定】