

小型N2ガス用減圧弁

商品コード：32920500

メーカー：入一通信工業

防水タイプの小型N2ガス用減圧弁が登場！



特徴

- 窒素ガス(N2)またはクリーンガスをボンベから通信ケーブル内に、一定の圧力に減圧して供給するために使用するフローチェッカー(ガス放出インジケータ)付きの二段式減圧弁です
- 新たに、圧力計はもとより本体部も含めた全てに防水措置が施され、あらゆる方向からの水の飛沫に対する防水性能を有しています

仕様

項目	仕様	
安全弁動作	高圧側	1.5~2.5MPa
	低圧側	0.2~0.4MPa
入力圧力	14.8MPa以下	
中間セット圧力	0.5MPa	

項目	仕様
出口圧力	0~0.15MPa
本体重量	2kg
梱包想定重量	5kg

構成品

構成品

本体 圧力調整ねじ保護カバー(実装) ホース継手(実装) スパナ ナイロンパッキン×6(実装×1・予備×5)
取扱説明書 「低圧圧力計安全プラグご使用方法」注意書 収納ケース

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(月額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
58,000円	お問い合わせください				

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社