NTTREC

REC VALUE
現場を知るプロの、先読みレンタル。

有害ガス検知器TPD-1000

商品コード：32920600　　**メーカー：高千穂産業**

ウォータートラップ・自動巻取リール・セキュリティ機能等が追加されたTPD-900の後継器

特徴

- ●TPD-900の基本機能を踏襲し、酸素濃度・可燃性ガス・一酸化炭素・硫化水素・温度の測定が可能です
- ●音声機能付きのガイダンス警報音機能を備えています
- ●管内にたまった水滴を除去し、センサを保護するウォータートラップを装備しています
- ●電源コード・外部警報器・浮子のコードを引き直す事で自動収納できる自動巻取リールを装備しています
- ●電池使用量を半減（4本⇒2本）し、セキュリティ機能（会社名登録・表示）を追加しました

仕様

項目	仕様			
	酸素（O_2）	可燃性ガス（CH_4）	一酸化炭素（CO）	硫化水素（H_2S）
測定範囲	0～25.0VOL%	0～100%LEL	0～100ppm	0.0～30.0ppm
警報動作点	18.0VOL%	30%LEL	50ppm	10.0ppm
警報方式	音声方式(外部警報器)＋警報ランプおよびブザー（本体、外部警報器共）			
その他機能等	リアルタイム連続測定、カレンダー機能、測定ログ4,000件保存、大型LEDランプ搭載、ウォータートラップ装備、セキュリティ機能			
絶縁抵抗	DC500V　50MΩ以上（電源受けロ ー 筐体間）			
適合規格	保護等級IPX1準拠			
電源	単1形アルカリ乾電池2本（15時間以上）、AC100V			
本体寸法	本体：357×197×210mm、外部警報器：53×100×26mm、浮子：φ43×104mm			
本体重量	6.5kg			
梱包想定重量	7kg			

構成品

構成品
有害ガス検知器TPD-1000本体　ユニット部（本体実装）　外部警報器（本体実装）　ガス導入管＜浮子付＞（本体実装） ACコード（本体実装）　ウォータートラップ（本体実装）　単1形アルカリ乾電池（本体実装）×2　ダストフィルタ（予備）×2 取扱説明書　点検実施要領点検記録表　取扱注意書　検査成績書(写)

レンタル料金

【税抜】

日額レンタル料金	スーパーレンタル料金（月額）				
	半年	1年	2年	3年	5年
1,550円	お問い合わせください				

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合せ・ご注文は

TEL **0120-91-5809**　FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2503一次回改定】