

有害ガス検知器TPD-1000

商品コード：32920600

メーカー：高千穂産業

ウォータートラップ・自動巻取りール・セキュリティ機能等が追加されたTPD-900の後継器



特徴

- TPD-900の基本機能を踏襲し、酸素濃度・可燃性ガス・一酸化炭素・硫化水素・温度の測定が可能です
- 音声機能付きのガイダンス警報音機能を備えています
- 管内にたまった水滴を除去し、センサを保護するウォータートラップを装備しています
- 電源コード・外部警報器・浮子のコードを引き直す事で自動収納できる自動巻取りールを装備しています
- 電池使用量を半減(4本⇒2本)し、セキュリティ機能(会社名登録・表示)を追加しました

仕様

項目	仕様			
	酸素(O ₂)	可燃性ガス(CH ₄)	一酸化炭素(CO)	硫化水素(H ₂ S)
測定範囲	0~25.0VOL%	0~100%LEL	0~100ppm	0.0~30.0ppm
警報動作点	18.0VOL%	30%LEL	50ppm	10.0ppm
警報方式	音声方式(外部警報器)+警報ランプおよびブザー(本体、外部警報器共)			
その他機能等	リアルタイム連続測定、カレンダー機能、測定ログ4,000件保存、大型LEDランプ搭載、ウォータートラップ装備、セキュリティ機能			
絶縁抵抗	DC500V 50MΩ以上(電源受け口 - 筐体間)			
適合規格	保護等級IPX1準拠			
電源	単1形アルカリ乾電池2本(15時間以上)、AC100V			
本体寸法	本体:357×197×210mm、外部警報器:53×100×26mm、浮子:φ43×104mm			
本体重量	6.5kg			
梱包想定重量	7kg			

構成

構成

有害ガス検知器TPD-1000本体 ユニット部(本体実装) 外部警報器(本体実装) ガス導入管<浮子付>(本体実装)
 ACコード(本体実装) ウォータートラップ(本体実装) 単1形アルカリ乾電池(本体実装)×2 ダストフィルタ(予備)×2
 取扱説明書 点検実施要領点検記録表 取扱注意書 検査成績書(写)

レンタル料金

【税抜】

日額レンタル料金	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
1,550円	23,200円	13,900円	11,600円	9,700円	7,800円

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社