

有害ガス検知器GX-2000

商品コード：32920700

メーカー：理研計器

温度も検知できる1台5役で作業現場のガス測定に最適！



特徴

- 酸素・可燃性ガス・一酸化炭素・硫化水素および温度を連続同時検知できます
- トレンドグラフ機能(30分間)で異常時の状況が一目瞭然です
- 2時間毎の測定値を自動記録します
- 見やすい大型LCDデジタル表示を採用しています
- 外部警報器を用いて2カ所同時警報が可能です
- 自動巻取りールを装備しています
- 信頼性の高い自己診断・0点自動校正機能付きです

仕様

項目	仕様			
	酸素(O ₂)	可燃性ガス(CH ₄)	一酸化炭素(CO)	硫化水素(H ₂ S)
測定範囲	0~25.0VOL%	0~100%LEL	0~100ppm	0.0~30.0ppm
警報動作点	18.0VOL%	30%LEL	50ppm	10.0ppm
ガス警報表示	警報ランプ、ブザーおよびガス濃度値フリッカー			
その他機能等	トレンドグラフ機能(30分間)、測定値自動記録(2時間毎)、大型LCDデジタル表示、2カ所同時警報			
絶縁抵抗	DC500V 20MΩ以上(AC一筐体間)			
適合規格	保護等級IPX1準拠			
電源	単2形アルカリ乾電池4本(10時間以上)、AC100V			
本体寸法	390×260×230mm			
本体重量	7.0kg			
梱包想定重量	10g			

構成品

構成品

本体 外部警報器(本体実装) ガス採集器(本体実装) AC電源コード(本体実装)
 単2形アルカリ乾電池×4(本体実装) アルコールフィルタ×2(実装・予備) 取扱説明書Ⅰ 取扱説明書Ⅱ
 点検実施要領 点検記録表 取扱注意書 検査合格証(写)

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
4,950円	お問い合わせください				

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

 TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

 URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社