NTTREC

REC VALUE
現場を知るプロの、先読みレンタル。

# 有害ガス検知器（TPD-1100）

**商品コード：32921900**　　**メーカー：高千穂産業**

## 熱中症の注意喚起を警報器から通知する、「TPD-1000」の後継機器

### 特徴

- 「TPD-1000」の基本機能を踏襲し、酸素濃度・可燃性ガス・一酸化炭素・硫化水素・温度の測定が可能です
- 温度・湿度を本体に表示し、外部警報器から熱中症の注意喚起を通知します
- 本体の外枠にも警報ランプを搭載し、異常をお知らせします
- 防水防塵規格IP67、落下耐久10m、360度点灯の新型外部警報器を搭載しました

### 仕様

| 項目 | 仕様 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 酸素（$O_2$） | 可燃性ガス（$CH_4$） | 一酸化炭素（CO） | 硫化水素（$H_2S$） |
| 測定範囲 | 0.0～25.0VOL% | 0～100%LEL | 0～100ppm | 0.0～30.0ppm |
| 警報動作点 | 18.0VOL% | 30%LEL | 50ppm | 10.0ppm |
| 警報方式 | 本体：警報ランプおよびブザー　外部警報器：音声方式、警報ランプおよびブザー | | | |
| その他機能等 | リアルタイム連続測定、カレンダー機能、測定ログ4,000件保存、大型LEDランプ搭載、ウォータートラップ装備、セキュリティ機能 | | | |
| 絶縁抵抗 | DC500V　50MΩ以上（電源受けロ ー 筐体間） | | | |
| 適合規格 | 保護等級IPX1準拠 | | | |
| 電源 | 単1形アルカリ乾電池2本（15時間以上）、AC100V | | | |
| 本体寸法 | 本体：357×197×210mm　外部警報器：53×83×23mm | | | |
| 本体重量 | 6.5kg(電池・リール含む) | | | |
| 梱包想定重量 | 7kg | | | |

### 構成品

| 構成品 |
|---|
| 本体　ユニット部（本体実装）　外部警報器（本体実装）　ガス導入管＜浮子付＞（本体実装）<br>ACコード（本体実装）　ウォータートラップ（本体実装）　単1形アルカリ乾電池（本体実装）×2　ダストフィルタ（予備）×2<br>取扱説明書　点検実施要領　点検記録表　取扱注意書　検査成績書(写) |

### レンタル料金

【税抜】

| レンタル料金（日額） | スーパーレンタル料金（月額） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
| 1,700円 | お問い合わせください | | | | |

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。


レンタルのお問い合せ・ご注文は

TEL **0120-91-5809**　FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社


【2503ー次回改定】