

ポータブルマルチガスモニター(GX-3R)

商品コード：32925100

メーカー：理研計器

「ポケットブルマルチガスモニター(GX-2009)」の後継機器



特徴

- 従来機種から約30%のダウンサイジングを実現しました
- 質量わずか100gと小型・軽量で、作業を邪魔しません
- 7m落下試験に耐え得る頑丈設計で、高所作業も安心です
- 「吸引型ポンプユニット(RP-3R)」を装着すると、吸引式サンプリングに対応できます

仕様

項目		仕様			
メーカー型番		GX-3R			
検知範囲	検知対象ガス	可燃性ガス(CH ₄ orHC)	酸素(O ₂)	硫化水素(H ₂ S)	一酸化炭素(CO)
	基準レンジ	0~100%LEL	0~25.0vol%	0~30.0ppm	0~500ppm
	サービスレンジ	—	~40.0vol%	~200.0ppm	~2000ppm
警報設定値		1st : 10%LEL 2nd : 50%LEL 3nd : 50%LEL OVER : 100%LEL	L : 18.0vol% LL : 18.0vol% H : 25.0vol% OVER : 40.0vol%	1st : 1.0ppm 2nd : 10.0ppm 3nd : 10.0ppm TWA : 1.0ppm STEL : 5.0ppm OVER : 200.0ppm	1st : 25ppm 2nd : 50ppm 3nd : 50ppm TWA : 25ppm STEL : 200ppm OVER : 2000ppm
警報種類		ガス警報:3段警報、STEL、TWA、OVER警報 故障警報:システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良			
警報方法		ガス警報時:ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度値点滅、振動 故障警報時:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示			
採集方法		拡散式/吸引式(オプションポンプ使用)			
構造		防塵防水構造(保護等級IP66/68相当)、本質安全防爆構造(防爆等級Exia II CT4Ga)			
電源		リチウムイオン充電電池(約40時間)			
本体寸法		58×65×26mm			
本体重量		100g			
梱包想定重量		5kg			

構成品

構成品							
本体(ストラップ付)	ACアダプタ	取扱説明書	点検実施要領	点検記録表	取扱注意書	収納ケース	検査成績表(写)

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(月額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
1,900円	12,600円	7,400円	5,900円	5,400円	4,800円

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社