



ポータブルマルチガスモニター(GX-3R)

商品コード:32925100 メーカー: 理研計器

「ポケッタブルマルチガスモニター(GX-2009)」の後継機器



特徴

- ●従来機種から約30%のダウンサイジングを実現しました
- ●質量わずか100gと小型・軽量で、作業を邪魔しません
- ●7m落下試験に耐え得る頑丈設計で、高所作業も安心です
- ●「吸引型ポンプユニット(RP-3R)」を装着すると、吸引式サンプリングに対応できます

仕様

項目		仕様					
メーカー型番		GX-3R					
検知範囲	検知対象ガス	可燃性ガス(CH ₄ orHC)	酸素(O ₂)	硫化水素(H₂S)	一酸化炭素(CO)		
	基準レンジ	0~100%LEL	0~25.0vol%	0∼30.0ppm	0∼500ppm		
	サービスレンジ	_	~40.0vol%	~200.0ppm	~2000ppm		
警報設定値		1st: 10%LEL 2nd: 50%LEL 3nd: 50%LEL OVER: 100%LEL	L: 18.0vol% LL: 18.0vol% H: 25.0vol% OVER: 40.0vol%	1st : 1.0ppm 2nd : 10.0ppm 3nd : 10.0ppm TWA : 1.0ppm STEL : 5.0ppm OVER : 200.0ppm	1st: 25ppm 2nd: 50ppm 3nd: 50ppm TWA: 25ppm STEL: 200ppm OVER: 2000ppm		
警報種類		ガス警報:3段警報、STEL、TWA、OVER警報 故障警報:システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良					
警報方法		ガス警報時:ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度値点滅、振動 故障警報時:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示					
採集方法		拡散式/吸引式(オプションポンプ使用)					
構造		防塵防水構造(保護等級IP66/68相当)、本質安全防爆構造(防爆等級ExiaⅡCT4Ga)					
電源		リチウムイオン充電池(約40時間)					
本体寸法		58 × 65 × 26mm					
本体重量		100g					
梱包想定重量		5kg					

構成品

	構成品								
本体(ストラップ付)	ACアダプタ	取扱説明書	占緯宝施要領	占桳記録表	取扱注意書	収容ケース	給杏成績表(写)		

レンタル料金(日額)	スーパーレンタル料金(月額)					
レングル料並(口領)	半年	1年	2年	3年	5年	
1,900円	お問い合わせください					
Maria Landel Art TVIL	+	5 TV 1 VELVA #5 1 S M 1	L-L- L-			

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合せ・ご注文は

TEL 0120-91-5809 FAX 03-5821-0909

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL www.nttrec.co.jp