

# 直流耐圧試験器(IP-020D)

商品コード：32930200

メーカー：ムサシインテック

太陽光発電システムの絶縁耐圧試験を安全かつ能率的に実施可能！



## 特徴

- 高圧電気設備の安全基準に基づき、太陽光発電システムの竣工時に実施する耐圧試験を効率的に実施できます
- 出力電圧DC50～2400Vが可変です
- 出力電流が最大10mAで、静電容量の大きな設備の試験が可能です
- 防塵防滴、持ち手付き、メータ上面配置で屋外利用に対応しています

## 仕様

項目	仕様	
試験出力	電圧	DC50～2400V(定格出力:DC2000V)
	電流	MAX DC 10mA
	定格時間	30分
二次遮断電流	1/2/5/10mA(レンジ切換)	
電源	AC100V	
本体寸法	475×350×290mm	
本体重量	15kg	
梱包想定重量	20kg	

## 構成

### 構成

本体(上蓋含む) 電源プラグコード 5m +極(高圧)出力コード(赤) 10m 一極(高圧)出力コード(緑) 10m  
アースコード(緑) 5m 付属コード収納袋 予備ヒューズ(5A)×2 取扱説明書 校正証明書

## レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(月額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
721,300円	—	—	—	—	—

【1カ月未満のご利用は、以下割引が適用されます】

1週間：月額料金×25%(75%割引)

2週間：月額料金×50%(50%割引)

3週間：月額料金×75%(25%割引)

※別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社