

モジュールドクター(SMD-200)

商品コード：32930300

メーカー：新栄電子計測器

ストリングスを構成する、太陽電池モジュールの配置・故障特定が可能



表示器

発信器

特徴

- モジュールのバスバー電極の表面をセンサーでサーチすることで、欠陥クラスターを特定できます
- 離れたモジュールも延長棒(最長2.5m)を使用することで、簡単に測定できます
- 判定結果はブザーの鳴る周波数で判断できるので、表示を見る必要がありません

仕様

項目	仕様	項目	仕様
メーカー型番	SMD-200	本体寸法	表示器: 85 × 50 × 150mm 発信器: 85 × 40 × 171mm
検出単位	結晶系: クラスター単位 薄膜系: モジュール単位	本体重量	表示器: 550g 発信器: 450g
検出方式	バスバー電極に流れる信号電流の非接触測定(磁界利用)	梱包想定重量	6kg
判定音	電流値に対応して音の周波数が変化 2kHz: 50% ~ 3kHz: 100%		
電源	表示器: 単3形アルカリ乾電池4本 発信器: 単3形アルカリ乾電池3本		

構成品

構成品
本体(保護カバー付) ストラップ(本体取付済) ドクター発信器(保護カバー付) 測定プローブ(1.1m) × 3(赤・黒・緑) 接地ケーブル(2m)(黒) 単3形アルカリ乾電池 本体用 × 8(実装 × 4・予備 × 4) 単3形アルカリ乾電池 発信器用 × 6(実装 × 3・予備 × 3) センサーユニット 延長棒(LANケーブル付) 取扱説明書 収容ケース 校正証明書(写)

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(月額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
44,500円	お問い合わせください				

【1カ月未満のご利用は、以下割引が適用されます】

- 1週間：月額料金 × 25% (75%割引)
- 2週間：月額料金 × 50% (50%割引)
- 3週間：月額料金 × 75% (25%割引)

※別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社