

太陽光発電I-Vカーブトレーサ(IVH-2000Z)

商品コード：32930400

メーカー：新栄電子計測器

住宅用から産業用、メガソーラまでの太陽電池モジュールのストリング異常を検知

特徴



- 太陽電池の発電量(I-V特性)をテスター感覚で簡単に測定できます
- カラー表示により、I-V特性の重ね書き比較の5ストリング識別が簡単です
- 動作電圧V_{pm}・動作電流I_{pm}・内部抵抗Ωなど9項目を測定できます
- I-V測定と同時に内部抵抗を測定、ストリングの劣化判定が可能です
- 内部メモリー800件でメガソーラ測定も余裕です

仕様

項目	仕様	項目	仕様	
メーカー型番	IVH-2000Z	抵抗測定	300Ω以下	
測定機能	I-V特性測定、内部抵抗、温度測定、日射強度	データ保存件数	800データ	
I-V特性	測定時間	約1秒	インターフェース	USBポート×1
	測定点数	120点/ストリング	電源	単3形アルカリ乾電池4本
電圧測定	DC20~1000V	本体寸法	127×78×243mm	
電流測定	DC1.0~12A	本体重量	1.4kg	
電力測定	1W~12kW	梱包想定重量	6kg	

構成品

構成品

本体 タッチペン(本体実装) ショルダーベルト(本体実装) 単3形アルカリ乾電池×8(本体実装×4・予備×4)
 日射計・温度計(ロガー機能付) 単2形アルカリ乾電池 日射・温度計用×4(本体実装×2・予備×2) 測定プローブ(赤黒組)
 USBケーブル CD(管理ソフトSDM-3600) 取扱説明書 施工データ管理ソフト 取扱説明書 収容ケース 校正証明書(写)

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(月額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
50,850円	お問い合わせください				

【1カ月未満のご利用は、以下割引が適用されます】

- 1週間：月額料金×25%(75%割引)
- 2週間：月額料金×50%(50%割引)
- 3週間：月額料金×75%(25%割引)

※別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社