

midi LOGGER(GL240)

商品コード：32931500

メーカー：グラフテック

絶縁入力10チャンネルのハンディロガー



特徴

- 最高10msのサンプリング速度に対応しています
 - 全チャンネル絶縁入力方式を採用し、配線に気を配る必要がありません
 - 「Rakit」※ I-V測定ツールとして使用できます
- ※「ラキット/Rakit」は(株)エヌ・ピー・シーの登録商標です
 ※解析用ソフト(多機能I-Vデータアナライザ)の取り扱いについては(株)エヌ・ピー・シーにお問い合わせください

仕様

| 項目 | | 仕様 | 項目 | 仕様 |
|----------|----|--|--------|--|
| メーカー型番 | | GL240 | 記憶装置 | SD CARDスロット:2(SDHC対応、最大約32GB) ※4GB(1個)を標準装備 |
| 入力チャンネル数 | | アナログ10ch | | 端子形状 |
| サンプリング周期 | | 10ms~1h (10~50msは電圧のみ、ch数制限あり) | 電源 | AC100~240V、バッテリーパック |
| 測定レンジ | 電圧 | 20/50/100/200/500mV/ 1/2/5/10/20/50/100V | 本体寸法 | 188×117×42mm |
| | 温度 | -200~200℃ ※熱電対:K, J, E, T, R, S, B, N, W(WRe5-26) | 本体重量 | 500g(バッテリーパックを除く) |
| | 湿度 | 0~100%(電圧0~1Vスケール換算) ※温度センサユニット(B-530、オプション)使用 | 梱包想定重量 | 3kg |

構成品

| 構成品 | |
|----------------|---|
| 本体 | バッテリー(本体実装) ACケーブル・ACアダプタ CD(GL240用ソフト・マニュアル) |
| CD(Rakitマニュアル) | クイックスタートガイド(GL240) 簡易マニュアル(ラキット) 収納ケース 校正証明書(写) |

レンタル料金

【税抜】

| レンタル料金(月額) | スーパーレンタル料金 (月額) | | | | |
|------------|-----------------|---------|---------|--------|--------|
| | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
| 21,600円 | 14,400円 | 10,800円 | 10,300円 | 9,800円 | 7,900円 |

※レンタル料金は全て税抜表示となっています。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社