

I-Vチェッカー(MP-11)

商品コード：32932600

メーカー：英弘精機

最大測定レンジ1000V/30A/18kWのメガソーラー向けI-V測定器



特徴

- 数十～数百ms以下の速い掃引時間で、日射や影の変化による測定誤差を最小限に防ぎます
 - 日射計測用のセンサーユニットとして、世界放射基準にトレーサブルなシリコン日射計を標準装備しています
 - 「Rakit」※ I-V測定ツールとして使用できます
- ※「Rakit」で使用する場合、日射量測定には「全天日射計(CHF-SR03)」が必要です
 ※「ラキット/Rakit」は(株)エヌ・ピー・シーの登録商標です
 ※データ解析用ソフトウェア(I-Vデータアナライザ)の取り扱いについては(株)エヌ・ピー・シーにお問い合わせください

仕様

項目		仕様
測定機能		最大出力Pm, 短絡電流Isc, 開放電圧Voc, 曲線因子FF, 最大出力動作電流Ipm, 最大出力動作電圧Vpm, 変換効率, 日射強度, 外気・裏面温度, IVカーブ基準状態換算, IVカーブ微分特性
I-V特性	測定時間	約5秒(インターバル最大30秒)
	測定点数	400点
電圧測定		DC 10～1000V
電流測定		DC 0.01～30A

項目	仕様
電力測定	10～18kW
データ保存件数	300件
インターフェース	USB
電源	ACアダプタ Ni水素充電電池8本
本体寸法	230×320×180mm
本体重量	2.5kg
梱包想定重量	10kg

構成品

構成品	
本体	電池ボックス(本体実装) 電池ボックス固定板(本体実装) 本体上蓋(本体実装) ACアダプタ(フェライトコア付) 単3形ニッケル水素充電電池×8 充電電池×2 センサーユニット アングルキャプチャ(センサーユニット実装) 9V乾電池(センサーユニット実装) PVケーブル(赤黒組) ワニ口クリップ(赤黒組) モジュラーケーブル アース線 熱電対×2 USBケーブル アクセサリ収納ポシェット ショルダベルト CD(ソフトウェア・取扱説明書) 取扱説明書 収容ケース 校正証明書(写)

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(月額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
80,600円	お問い合わせください				

【1カ月未満のご利用は、以下割引が適用されます】

- 1週間：月額料金×25%(75%割引)
- 2週間：月額料金×50%(50%割引)
- 3週間：月額料金×75%(25%割引)

※別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.ntlrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2503-次回改定】