NTTREC

REC VALUE
現場を知るプロの、先読みレンタル。

バイパスダイオードテスタ（FT4310）

商品コード：32933100　　**メーカー：日置電機**

太陽光パネルのバイパスダイオードの開放短絡故障の検出が可能

特徴

- ●日射下でも簡単に開放/短絡故障の検出が可能です（開放故障検出は夜間でも可能）
- ●屋根に登る必要がなく、接続箱でストリングごとに検査が可能なため、作業効率が格段に向上します
- ●無線でデータを自動転送できます（iOS・Android対応）

仕様

項目		仕様
メーカー型番		FT4310
BPD TEST モード	測定対象	結晶系ストリング、開放電圧：1000V以下、定格電流：2～12A
	測定方式	短絡およびパルス電圧印加方式
	測定確度	開放電圧：0～±1000Vにて±0.2%rdg.±3dgt. 短絡電流：0.0～15.0Aにて±3%rdg.±3dgt. バイパスルート抵抗：0.0～15.0Ωにて±5%rdg.±5dgt.（純抵抗測定時）
	測定時間	2秒以下（測定電圧が10V以下の場合は3秒以下）
Voc モード	測定項目	開放電圧
	測定範囲	DC0～1000V（表示はDC1200Vまで）、確度±0.2%rdg.±3dgt.
	応答時間	1秒以下
適合規格		IP40（EN60529）

項目	仕様
インターフェース	Bluetooth® 4.0LE（Bluetooth® SMART）
電源	単3形アルカリ乾電池（LR6）6本（45時間）、最大定格電力：18VA
本体寸法	152×92×69mm
本体重量	650g（電源含む、テストリード除く）
梱包想定重量	3kg

構成品

構成品
本体　単3形乾電池×12（実装×6・予備×6）　スイッチ付リード（キャップ付） アース側リード（端子・キャップ・ワニロクリップ付）　取扱説明書　キャリングケース（ショルダベルト付）　校正証明書（写）

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金（月額）	スーパーレンタル料金（月額）				
	半年	1年	2年	3年	5年
33,400円	お問い合わせください				

【1カ月未満のご利用は、以下割引きが適用されます】
1週間 ： 月額料金×25%（75%割引）
2週間 ： 月額料金×50%（50%割引）
3週間 ： 月額料金×75%（25%割引）

※別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合せ・ご注文は
TEL 0120-91-5809　FAX 03-5821-0909
商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。
URL www.nttrec.co.jp
NTTレンタル・エンジニアリング株式会社