

接地抵抗計(FT6031)

商品コード：32933900

メーカー：日置電機

防塵・防水性能に優れ、50m測定コードも付いた、機能的な接地抵抗計



特徴

- 2電極法、3電極法をワンタッチで選択し、A～D種測定に対応しています
- 端子キャップを開けたままでも保護等級IP67に対応し、高い防塵・防水性能を実現します
- 1mの高さからコンクリートに落としても充分耐え得る設計です

仕様

項目	仕様
メーカー型番	FT6031-50、FT6031-03
測定方式	2電極法、3電極法
接地抵抗測定	20, 200Ω, 2kΩ
大地抵抗率測定	—
地電圧測定	10～25V(AC0～30.0Vrms)
許容地電圧	10.0Vrms(直流または正弦波)
測定周波数	128Hz

項目	仕様
適合規格	安全性 本体/測定回路: EN61010、EMC: EN61326、 接地抵抗計: EN61557
電源	単3形アルカリ乾電池(LR6)4本
本体寸法	185×111×44mm
本体重量	570g(電池・プロテクタ含む)
梱包想定重量	5kg

構成

構成

本体 プロテクタ(本体実装) 単3形乾電池×8(実装×4・予備×4) 測定コード黄10m(巻き取り器付)
 測定コード赤20m(巻き取り器付) 測定コード黄50m(コード巻き付) 測定コード赤50m(コード巻き付) 測定コード黒4m×2
 接地棒(巻き取り器実装) 接地網×2 取扱説明書 収容ケース 校正証明書(写)

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(月額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
11,400円	お問い合わせください				

【1カ月未満のご利用は、以下割引が適用されます】

- 1週間：月額料金×25%(75%割引)
- 2週間：月額料金×50%(50%割引)
- 3週間：月額料金×75%(25%割引)

※別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

 TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

 URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2503-次回改定】