

# 普通騒音計(NL-43EX)

商品コード：32935400・32935500・32935600

メーカー：リオン

「NL-42EX」の機能を踏襲し、USB type-Cコネクタを採用した普通騒音計

- ①普通騒音計    ②音響校正器    ③全天候  
ウインドスクリーン



## 特徴

### 【①】

- USB type-Cコネクタの採用により、モバイルバッテリーでの充電や、PCと接続した測定データの回収が可能です
- 校正履歴を記録できます

### 【②】

- 精密騒音計の校正に十分な性能を備えています

### 【③】

- 屋外での使用を目的に、風雑音の減少だけでなく、雨に対する防水効果(IPX3)もあります

| 項目        | ①普通騒音計(NL-43EX)  | ②音響校正器(NC-75)                           | ③全天候ウインドスクリーン 屋外設置OP |
|-----------|--|---|----------------------|
| メーカー型番    | NL-43EX  | NC-75                                   | WS-15                |
| 測定レベル範囲   | A特性(25~130dB)<br>C特性(33~130dB)<br>Z特性(38~130dB)<br>C特性(ピークサウンドレベル 55~141dB)<br>Z特性(ピークサウンドレベル 60~141dB)  |   |                      |
| 測定周波数範囲   | 20Hz~8kHz  |   |                      |
| 公称音圧レベル   |  | 94dB                                    |                      |
| 公称周波数     |  | 1kHz                                    |                      |
| 周波数重み付け特性 | A、CおよびZ特性  |   |                      |
| 時間重み付け特性  | F(速い)、S(遅い)およびI(インパルス)   |   |                      |
| 適合規格等     | 計量法普通騒音計、JIS C 1509-1:2005クラス2、IEC 61672-1:2002 Class 2、ANSIS 1.4-1983 Type 2、ANSI S 1.4A-1985 Type 2、ANSI S 1.43-1997 Type 2、CEマーキング(EMC指令2004/108/EC、低電圧指令2006/95/EC)、WEE指令、保護等級IP54 | JIS C 1515:2004 クラス1、IEC 6942:2003 クラス1 | 防水性IPX3相当            |
| 電源        | 単3形アルカリ乾電池4本(16時間)   |   |                      |
| 本体寸法      | 83.5×258×34.5mm  | 77×42×70mm                              |                      |
| 本体重量      | 400g(電池含む)   | 200g                                    |                      |
| 梱包想定重量    | 3kg  | 1kg                                     | 3kg                  |

## 構成品

| ①普通騒音計(NL-43EX)  | ②音響校正器(NC-75)   | ③全天候ウインドスクリーン屋外設置OP  |
|--|---|--|
| 本体(ストラップ付)<br>ウインドスクリーン(WS-10)(本体実装)<br>ウインドスクリーン落下防止ゴム(本体実装)<br>SDカード(512MB)(本体実装)<br>単3形アルカリ乾電池×4(実装)<br>ACアダプタ(電源コード含む)<br>取扱説明書(導入編)<br>検査済証(写)or検定済証(写)<br>収納ケース(ショルダーベルト付)<br>校正証明書(写) | 本体<br>1/2インチマイクロホン用アダプタ<br>NC-75-022(本体実装)<br>単3形アルカリ乾電池×4(実装<br>×2・予備×2)<br>取扱説明書<br>本体収納ケース<br>校正証明書(写) | 本体(WS-15)<br>ベース(インナーキャップ付)(本体実装)<br>ウインドスクリーン取付アダプタ<br>マイク取付台<br>ACアダプタ(電源コード含む)(NL-42EX用)<br>マイクロホン延長コード(5m)<br>RS-232CシリアルI/Oケーブル<br>Ulanziスーパークランプ 360度 雲台<br>取扱説明書(「交換作業上の注意」含む)×2<br>収納ケース |

## レンタル料金

| 商品名<br>＜商品コード＞                    | レンタル料金<br>(月額) | スーパーレンタル料金(月額) |    |    |    |    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----|----|----|----|
|                                   |                | 半年             | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
| ①普通騒音計(NL-43EX)<br>＜32935400＞     | 2,400円         | お問い合わせください     |    |    |    |    |
| ②音響校正器(NC-75)<br>＜32935500＞       | 800円           | お問い合わせください     |    |    |    |    |
| ③全天候ウインドスクリーン屋外設置OP<br>＜32935600＞ | 1,000円         | お問い合わせください     |    |    |    |    |

【税抜】

※別途、消費税と運送費が発生します。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2503-次回改定】