

普通騒音計(NL-43EX)

商品コード：32935400・32935500・32935600

メーカー：リオン

「NL-42EX」の機能を踏襲し、USB type-Cコネクタを採用した普通騒音計

- ①普通騒音計 ②音響校正器 ③全天候
ウインドスクリーン



特徴

【①】

- USB type-Cコネクタの採用により、モバイルバッテリーでの充電や、PCと接続した測定データの回収が可能です
- 校正履歴を記録できます

【②】

- 精密騒音計の校正に十分な性能を備えています

【③】

- 屋外での使用を目的に、風雑音の減少だけでなく、雨に対する防水効果(IPX3)もあります

項目	①普通騒音計(NL-43EX)	②音響校正器(NC-75)	③全天候ウインドスクリーン 屋外設置OP
メーカー型番	NL-43EX	NC-75	WS-15
測定レベル範囲	A特性(25~130dB) C特性(33~130dB) Z特性(38~130dB) C特性(ピークサウンドレベル 55~141dB) Z特性(ピークサウンドレベル 60~141dB)		
測定周波数範囲	20Hz~8kHz		
公称音圧レベル		94dB	
公称周波数		1kHz	
周波数重み付け特性	A、CおよびZ特性		
時間重み付け特性	F(速い)、S(遅い)およびI(インパルス)		
適合規格等	計量法普通騒音計、JIS C 1509-1:2005クラス2、IEC 61672-1:2002 Class 2、ANSIS 1.4-1983 Type 2、ANSI S 1.4A-1985 Type 2、ANSI S 1.43-1997 Type 2、CEマーキング(EMC指令2004/108/EC、低電圧指令2006/95/EC)、WEE指令、保護等級IP54	JIS C 1515:2004 クラス1、IEC 6942:2003 クラス1	防水性IPX3相当
電源	単3形アルカリ乾電池4本(16時間)		
本体寸法	83.5×258×34.5mm	77×42×70mm	
本体重量	400g(電池含む)	200g	
梱包想定重量	3kg	1kg	3kg

構成品

①普通騒音計(NL-43EX)	②音響校正器(NC-75)	③全天候ウインドスクリーン屋外設置OP
本体(ストラップ付) ウインドスクリーン(WS-10)(本体実装) ウインドスクリーン落下防止ゴム(本体実装) SDカード(512MB)(本体実装) 単3形アルカリ乾電池×4(実装) ACアダプタ(電源コード含む) 取扱説明書(導入編) 検査済証(写)or検定済証(写) 収納ケース(ショルダーベルト付) 校正証明書(写)	本体 1/2インチマイクロホン用アダプタ NC-75-022(本体実装) 単3形アルカリ乾電池×4(実装 ×2・予備×2) 取扱説明書 本体収納ケース 校正証明書(写)	本体(WS-15) ベース(インナーキャップ付)(本体実装) ウインドスクリーン取付アダプタ マイク取付台 ACアダプタ(電源コード含む)(NL-42EX用) マイクロホン延長コード(5m) RS-232CシリアルI/Oケーブル Ulanziスーパークランプ 360度 雲台 取扱説明書(「交換作業上の注意」含む)×2 収納ケース

レンタル料金

【税抜】

商品名 ＜商品コード＞	レンタル料金 (日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
		半年	1年	2年	3年	5年
①普通騒音計(NL-43EX) ＜32935400＞	2,400円	18,400円	13,800円	11,400円	9,200円	6,400円
②音響校正器(NC-75) ＜32935500＞	800円	7,900円	5,900円	4,800円	3,900円	2,700円
③全天候ウインドスクリーン屋外設置OP ＜32935600＞	1,000円	7,500円	5,600円	4,600円	3,700円	2,600円

※別途、消費税と運送費が発生します。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2405-次回改定】