

有害ガス検知器(TPD-1200)

商品コード：32966900

メーカー：高千穂産業

マンホール内環境の安全視認性、ガス測定データの管理機能が向上したTPD-1100の後継機器



特徴

- 酸素濃度、硫化水素、一酸化炭素、可燃性ガスの警報値を二箇所(第一警報/第二警報)の動作点で設定できます
- 現場の温湿度に応じて、熱中症警報の発報ができます
- 本体の警報表示がカラーになり視認性が向上しました
- 外部警報器の発報方法(音声ガイダンス・LEDライト)に、測定数値の表示が加わりました
- Bluetooth通信でスマートフォンアプリと連携し、測定データの転送・記録の作成が簡単にできます(Androidのみ)
- 管内にたまった水滴を除去し、センサを保護するウォータートラップを装備しています

仕様

項目	仕様			
	酸素(O ₂)	可燃性ガス(CH ₄)	一酸化炭素(CO)	硫化水素(H ₂ S)
測定範囲	0~25.0VOL%	0~100%LEL	0~100ppm	0.0~30.0ppm
警報動作点	第一警報	10%LEL	30ppm	5.0ppm
	第二警報	30%LEL	50ppm	10.0ppm
警報方式	液晶表示・警報ランプ・ブザー(本体、外部警報器共) + 音声方式(外部警報器)			
その他機能等	リアルタイム連続測定、カレンダー機能、測定ログ4,000件保存、大型LEDランプ搭載、Blue Tooth通信(アプリ連携)、ウォータートラップ装備、セキュリティ機能			
絶縁抵抗	DC500V 50MΩ以上(電源受け口 - 筐体間)			
適合規格	本体:防水性能 IPX2、外部警報器:防塵防水性能IP67、落下耐久10m			
電源	単1形アルカリ乾電池2本(15時間以上)、AC100V			
本体寸法	本体:357×197×210mm、外部警報器:53×84×24mm、浮子:φ42×103mm			
本体重量	6.5kg			
梱包想定重量	7kg			

構成品

構成品	
有害ガス検知器TPD-1200本体	センサーユニット(本体実装) 外部警報器(本体実装) ガス導入管<浮子付>(本体実装)
ACコード(本体実装)	ウォータートラップ(本体実装) 単1形アルカリ乾電池(本体実装)×2 ダストフィルタ(予備)×2
簡易取扱説明書	点検実施要領 点検記録表 取扱注意書 検査成績書(写)

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(月額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
1,900円	お問い合わせください				

※別途、消費税と運送費が発生します。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

 TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

 URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社