

# ドロップケーブル中間接続にも対応(単心専用融着接続機)

融着接続機(単心専用)	ドロップ対応 単心融着接続機 (TYPE-71VS)	ドロップ対応/ 単心融着接続機 (TYPE-201+VS)	ドロップ対応/ 単心融着接続機 (TYPE-201e-VS)	ドロップ対応 単心融着接続機 (45SD)	ドロップ対応/ 単心融着接続機 (41S+)	単心融着接続機 (41S)	ドロップ対応 単心融着接続機 (12S)	ドロップ対応/ 単心融着接続機 (NJ001A)
外 観								
掲載ページ	<a href="#">詳しくはこちら</a>	<a href="#">詳しくはこちら</a>	<a href="#">詳しくはこちら</a>	<a href="#">詳しくはこちら</a>	<a href="#">詳しくはこちら</a>	<a href="#">詳しくはこちら</a>	<a href="#">詳しくはこちら</a>	<a href="#">詳しくはこちら</a>
メーカー名	住友電工			フジクラ			古河電工	
適用ファイバ	単心							
標準融着接続時間	14秒	10秒		6秒	9秒		15秒	13秒
標準加熱補強時間	40秒	30秒		25秒	25秒		30秒	
ドロップ加熱補強時間	130秒 (加熱65秒、冷却65秒)	95秒 (加熱50秒、冷却45秒)	100秒 (加熱50秒、冷却50秒)	110秒	140秒 (加熱時間のみ)		140秒 (加熱95秒、冷却45秒)	180秒 (加熱90秒、冷却90秒)
バッテリー個数	2個	2個 (L・XL)	2個 (S・L)	1個 (本体内蔵)				
バッテリー連続使用回数	標準 180回、 ドロップ 90回	標準 L100回、XL200回、 ドロップ L50回、XL160回	標準 S30回、L100回、 ドロップ S15回、L50回	標準200回、 ドロップ100回	標準200回、ドロップ 100回		標準 100回、 ドロップ 50回	標準 100回、 ドロップ 70回
本体重量	1.9kg	850g	770g	1.4kg (バッテリー含む)	1.3kg		776g	970g